

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. CPR-IT1/0541**

- 1) A termék egyedi azonosító kódja: **MAPEFIBRE ST30**
- 2) Felhasználás céljai: **Deformált polipropilén szálak (II. osztály, hossz 30 mm, átmérő 0,8 mm) szerkezeti betonokhoz, habarcsokhoz és tömítésekhez**
- 3) Gyártó: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Az AVCP-rendszerek: **1. rendszer**
- 5) Harmonizált szabványok: **EN 14889-2:2006**

Bejelentett szervek: **Tecnoprova S.r.l. kijelölt laboratórium, N.0925 végezte el:**

- **a teljesítményértékelést a gyártó által vett minta vizsgálata alapján.**

- **gyártóhely és üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, folyamatos felügyeletét, értékelését az üzemi gyártásellenőrzésnek**

**és kibocsátotta a termék teljesítmény állandóságának tanúsítványát.**

- 6) Nyilatkozatban szereplő teljesítmények:


<b>Alapvető jellemzők</b>	<b>Teljesítmények</b>
<b>Húzószilárdság:</b>	<b>450 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Rugalmassági modulus:</b>	<b>3800 N/mm<sup>2</sup></b>
<b>Konzisztencia 5 kg/m<sup>3</sup> száltartalomnál:</b>	<b>11 s Vebè idő</b>
<b>Szilárdsági hatás betonra:</b>	<b>5 kg/m<sup>3</sup> tartalomnál, 1,5 N/mm<sup>2</sup> CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm<sup>2</sup> CMOD=3,5 mm-nél</b>
<b>Veszélyes anyagok:</b>	<b>NPD</b>

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozott teljesítményeknek.

Ez a teljesítménynyilatkozat a 305/2011 sz. EU rendelet szerint lett kibocsátva, kizárólag a fent azonosított gyártó felelősége mellett.

Gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Paolo Murelli – Vállalati Minőségirányítási vezető**

**Milánó, 2015.09.23.**





*A TNY Pdf formában elérhető a Mapei honlapján.*

**0 vált.megjegyzés: Első kibocsátás**

**MAPEFIBRE ST30**  
**CE JEL**  
*TNY melléklet, sz:CPR-IT1/0541*



 0925	 Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy) www.mapei.it
<b>15</b> <b>CPR-IT1/0541</b> <b>EN 14889-2:2006</b> <b>MAPEFIBRE ST30</b> <i>Deformált polipropilén szálak (II. osztály, hossz 30 mm, átmérő 0,8 mm) szerkezeti betonokhoz, habarcsokhoz és tömítésekhez</i>	
Húzószilárdság: Rugalmassági modulus: Konzisztencia 5 kg/m <sup>3</sup> száltartalomnál: Szilárdsági hatás betonra:  Veszélyes anyagok:	450 N/mm <sup>2</sup> 3800 N/mm <sup>2</sup> 11 s Vebè idő 5 kg/m <sup>3</sup> tartalomnál, 1,5 N/mm <sup>2</sup> CMOD=0,5 mm-nél, 1,0 N/mm <sup>2</sup> CMOD=3,5 mm-nél NPD

**Megjegyzés:**

A MAPEI a jelen mellékletet a TNY előírásainak megfelelően bocsátja ki annak érdekében, hogy a CE jel meghatározását megkönnyítse nemzetközi partnerei számára. A mellékelt CE jel némileg eltérhet a csomagoláson vagy a kísérő okmányokon feltüntetett jelzéstől, a következő okokból:

- az ábrákat a termék csomagolásán lévő helynek, ill. a nyomtatási módnak megfelelően kell igazítani,
- különböző nyelvek miatt (ugyanaz a csomagolás különböző országokban van jelen),
- a termék már készleten volt, amikor a CE- címke frissítése életbe lép, vagy
- nyomtatási hiba