

Teljesítménynyilatkozat sz. CPR–HU1/0063

1. A termék egyedi azonosítója kódja: **MAPELASTIC**
2. Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **A termék csomagolásán található.**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírásokkal összhangban:
Folyékonyan felhordott, kétkomponensű vízzáró termék, polimerrel módosított cement bazisú habarcs (CM O2). Minden belső alkalmazáshoz és úszómedencékhez kerámia burkolatok alá. (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva)
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **MAPEI Kft, 2040. Budaörs, sport u. 2., www.mapei.hu**
5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körében a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Nincs
6. Az építési termékek teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek: **4. rendszer,
3. rendszer vízszigeteléshez**
7. Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:
LGAI Technological Center, S.A., (kijelölés száma: 0370), kijelölt laboratórium által végzett termék típus meghatározást a gyártó által vett mintából készült a Tűzvédelmi osztályozás a 3-as rendszer szerint. Jegyzőkönyv száma: 13/7623-1792-S.
8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: **N.A**
9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírás
Kezdeti tapadó szilárdság: Vízszigetelés: Repedés áthidaló képesség: - normál tárolásnál (+23 °C) - alacsony hőmérsékleten (-20°C): Tapadószilárdság tartóssága: - hő öregítés után: - vízbe merítés után: - mésszel telített vízbe merítés után: - fagyasztás-olvasztási ciklus után: Veszélyes anyagok kibocsátása:	≥ 0,5 N/mm² nincs behatolás ≥ 0,75 N/mm² ≥ 0,75 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² ≥ 0,5 N/mm² lásd bizt. adatlap	EN 14891:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy: **Kopacz Tamás termelési vezető**

16

Budaörs, 2014.március 19.

Kopacz Tamás

CE CÍMKE CPR 305/2011 és EN 14891-2:2012 szerint

 0370	 2040. Budaörs, Sport u. 2. www.mapei.hu
14 CPR-HU1/0063 EN 14891:2012 MAPELASTIC	
<i>Folyékonyan felhordott vízzáró termék, polimerrel módosított cement bazisú habarcs (CM O2). Minden belső alkalmazáshoz és úszómedencékhez kerámia burkolatok alá. (EN 12004 szerinti C2 ragasztóval ragasztva).</i>	
Kezdeti tapadó szilárdság:	≥ 0,5 N/mm ²
Vízszigetelés:	nincs behatolás
Repedés áthidaló képesség:	
- normál tárolásnál (+23 °C)	≥ 0,75 N/mm ²
- alacsony hőmérsékleten (-20 °C):	≥ 0,75 N/mm ²
Tapadószilárdság tartóssága:	
- hő öregítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- mésszel telített vízbe merítés után:	≥ 0,5 N/mm ²
- fagyasztás-olvasztási ciklusok után:	≥ 0,5 N/mm ²
Veszélyes anyagok kibocsátása:	lásd bizt. adatlap