

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-276/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Hydro Basic 2K Vastagfólia**
2. Felhasználás célja:
Klórozott víznek ellenálló cementtartalmú folyékonyan felhordott vízzáró termék alacsony hőmérsékleten fokozott repedésáthidaló képességgel, kül- és beltérben
CM 02 P

3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**

4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**

5. Harmonizált szabvány:

EN 14891:2012

Bejelentett szerv:

Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, Azonosító szám: 1139, 3. rendszer
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Húzási tapadószilárdság szárazon	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891:2012
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Vízzáróság	vízzáró	
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között	$\geq 0,75 \text{ mm}$	
Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C)	$\geq 0,75 \text{ mm}$	

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Budapest, 2019.06.24.

.....
Czili Aladár
ügyvezető

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084
e-mail: szekszard@murexin.hu



1139

Murexin Kft.
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

13

HU-276/02

EN 14891:2012

Folyamatosan bedolgozható vízzáró cement anyag, javított résáthidaló képességgel alacsony hőmérsékleten, kül- és beltérben.

CM 02 P

Húzási tapadószilárdság szárazon: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Vízzáróság: vízzáró

Repedésáthidaló képesség normál körülmények között: $\geq 0,75 \text{ mm}$

Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C): $\geq 0,75 \text{ mm}$

Hydro Basic 2K Vastagfólia

Murexin Kft.

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

Murexin – Szekszárd

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu