

TPR1000-UV (KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI HASZNÁLATRA)

Műszaki adatok:

Szigetelő és elválasztó fólia

Vékony rétegű, vízzáró és repedés áthidaló szigetelő és elválasztó.

Mindkét oldalán egy speciális fátolszövettel bevont polietilén fólia a biztos és rugalmas szigetelés érdekében kerámia csempék és lapok alá.

- Részben UV álló
- Vízzáró
- Lúgoknak ellenáll
- Öregedésálló és nem rothad
- Könnyen feldolgozható
- Falra és padlóra
- Beltéri és kültéri használatra

Felhasználási terület

Fal és padlófelületek biztos és rugalmas szigetelésére kerámia csempék és lapok alá fürdőkhöz,

zuhanyzóknak, teraszokhoz, és nedves helyiségekben .

Különösen alkalmas gyors szigetelési eljárásaként határidős építkezéseken.

Alkalmas DB-ismertetés szerinti 0, A01 és A02 nedvesség igénybevételi osztályok számára.

Alkalmas aljzatok Legalább 3 hónapos beton és könnyűbeton; cement esztrichek; kalcium-szulfát esztrichek (anhidrid és önterülő anhidrid esztrichek); öntött aszfalt esztrichek; száraz esztrichek; fűtött padlószervezetek (cement- és kalciumsulfát esztrichek); régi szilárd kerámia, terméskő, beton műköburkolatok, gipsz építőlapok; Gipszkarton és szálerősítésű gipszlapok; teljes fugázású falazat (vegyes falazatok nem), vakolat kötő anyagok;

Cementvakolat; mészcement vakolat; gipszvakolat; keményhab lapok.

Felhasználás: Kimondottan S1 minőségű ragasztóval lehetséges és ajánlott !

Anyag Puha polietilén mindkét oldalán speciális fátolszövet réteggel. Fiziológiailag közömbös. A maradékok kidobásakor nem keletkezik veszélyes hulladék.

Szín: Kék

Vastagság Kb : 0,7 mm.

Méretek: Szelesség 100 cm, tekercs hossza 10m-30 m

Tömeg Kb : 290 g/m².

Anyagszükséglet :Kb. 1,05 m²/ m².

Bedolgozási hőmérséklet :+5C es +30C között

Hőállóság : + 70C

DIN érték tolerancia: 1,5 bár

Szerszámok :Olló, trapézkés, fogazott simító, simítókanál

Tárolás : Bontatlan eredeti csomagolásban, hűvös, száraz helyen függőlegesen állítva raklapon tarolható.

A raklapokat nem szabad egymásra helyezni. A bedolgozásig a fagytól, nedvességtől es közvetlen

Napsugárzástól védeni kell.

Kiszerezés : 10m vagy 30 m-es tekercs (100 cm szeles) kartondobozban

Tulajdonságok A PEVV Szigetelő és elválasztó fólia egy vékony rétegű, vízzáró és repedés áthidaló szigetelő és elválasztó

Polietilén fólia mindkét oldalán speciális fátolszövet réteggel, amely jó tapadást, biztosít a szigetelő és elválasztó fólia es a cementalapú csemperagasztó között.

Megjegyzés:

Csak, ha a teljes szigetelés elkészült, lehet a kerámia csempék es lapok lerakását megkezdeni.

Származási hely : EU

Kiegészítők :



FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

	Erkélyek
	Teraszok
	Balkonok
	Uszodák
	Medencék
	Jakuzzi
	Szaunák
	Konyhák
	Mosó Konyhák
	Autó Mosók
	Pincék
	Zuhanyzók
	Fürdőszobák
	Zuhany Kabinok
	Laboratóriumok
	Korházak
	Szerelőaknák
	Mélygarázsok
	Kiegészítők
	Külső Sarok
	Belső Sarok
	Csőszigetelők

